

砥石仕様

4 inch Type

5 inch Type

7 inch(8inch) Type

9 inch(10inch) Type

砥石最高使用周速度 4300m/min

標準型

NAS4B-DR



NAS5B-DR



NAS7B-DR
NAS7B-8DR



無負荷回転数
7000rpm

低速高トルク型

NAS9B-DR
NAS9B-10DR



※8インチご使用の場合はホイールカバーを取り替えます。

※10インチご使用の場合はホイールカバーを取り替えます。

注意!

NAS4B、5Bは使われる研削工具の内径にあったフランジをお使い下さい。

- ①アウターフランジφ15
- ②アウターフランジφ16

強力型(P)

NAS5B-DRはローター一部の部品交換により強力型に変更可能。

NAS5B(P)-DR

NAS7B(A)-DR



無負荷回転数
7600rpm


■NAS付属品

•PM23




OR

•口金 3/8-3/8



•ホースニップル 3/8-1/2



選択 <排気部形状>

排気カバー付

排気カバー無
(通常)



NAS4B(E)-DR
NAS5B(E)-DR



NAS4B-DR
NAS5B-DR

砥石最高使用周速度 4800m/min

高速砥石対応型

NAS5B(H)-DR



NAS7B(H)-DR




無負荷回転数
8400rpm

•26mmスパナ
4型・5型(共通)



•9インチ用
ピンレンチ



•32mmスパナ
7型・9型



•六角レンチ



■安全レバー付(S)

◆全機種対応可



NAS4B-DS



NAS5B-DS



NAS7B-DS



NAS9B-DS



■製品仕様

| 型式 MODEL | 砥石寸法 WHEEL SIZE mm | 無負荷回転数 FREE SPEED rpm | 全長 OVERALL LENGTH mm | 重量 WEIGHT kg | 空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min | ホース内径 AIR HOSE mm | PT |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------------|-----|
| NAS4B-DR | 100×6×15(16) | 13000 | 215 | 1.7 | 0.75 | 12.7 | 1/2 |
| NAS5B-DR | 125×6×22 | 10500 | 219 | 1.8 | 0.80 | 12.7 | 1/2 |
| NAS5B(H)-DR | 125×6×22 | 12000 | 219 | 1.8 | 0.90 | 12.7 | 1/2 |
| NAS7B-DR | 180(205)×6×22 | 7000 | 275 | 3.6 | 1.20 | 12.7 | 1/2 |
| NAS7B(A)-DR | 180(205)×6×22 | 7600 | 275 | 3.6 | 1.20 | 12.7 | 1/2 |
| NAS7B(H)-DR | 180(205)×6×22 | 8400 | 275 | 3.6 | 1.20 | 12.7 | 1/2 |
| NAS9B-DR | 230×6×22 | 5900 | 310 | 4.8 | 1.25 | 12.7 | 1/2 |